weber VT

acelerador de fraguado para revestimientos minerales y morteros monocapa

- **Listo al uso**
- **Mejora la aplicación en tiempo frío**
- **Fácil dosificación**
- **Incrementa la productividad**

APLICACIONES

Agente acelerante de fraguado en ambientes fríos (hasta 5º), de gran eficacia, que permite reducir las esperas para realizar el acabado del revestimiento mineral o monocapa.

SOPORTES

Los admitidos por el revestimiento mineral y monocapa.
Para otras aplicaciones, consultar con el Departamento Técnico.

COMPOSICIÓN

Acelerador de solidificación en solución.

OBSERVACIONES

- Temperatura de empleo: 5°C como mínimo
- Las limitaciones de empleo de la mezcla (revestimiento mineral o mortero monocapa + **weber VT**) son idénticas a las del revestimiento mineral o monocapa **Weber** utilizado.
- No sobrepasar la dosis de 2 litros de **weber VT** por amasado de 6 sacos.

RECOMENDACIONES DE USO

- **weber VT** no es un anticongelante.
- Respetar las temperaturas de aplicación de los revestimientos monocapa.
- No aplicar el mortero de revestimiento monocapa en un soporte congelado, en vías de descongelación o con riesgo de hielo en 24 horas.
- Respetar la dosis indicada.

PRECAUCIONES

- Ver la etiqueta reglamentaria que figura en el embalaje.

PRESENTACIÓN
Bidón de plástico de 20 litros.
Palets de 640 litros (32 unidades).

RENDIMIENTO
1 litro por amasado de 6 sacos, para una temperatura exterior de 10°C..

COLORES
Líquido incoloro.

CONSERVACIÓN
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

MODO DE EMPLEO

Sustituir 1 litro de agua de amasado por 1 litro de **weber VT**, por cada amasado de 6 sacos de revestimiento mineral o monocapa **Weber**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características de empleo	
pH	6
Densidad	1,3 g/cm^3
Aspecto físico	líquido incoloro

Estos datos técnicos se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar de laboratorio y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Sistema de la calidad ISO 9001 certificado por Aenor con el nº ER-0557/1996